


N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FRW1S2



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ Ambient Light – personalisierte Beleuchtung mit endlosen Farbnuancen dank Home Connect.
- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Einstellbares Weißlicht – Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
 Gerätehöhe : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Nettogewicht : 28,3 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 311 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242004261490
 Anschlusswert : 150 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Delay Shut off modes : 10M min

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51AFB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 Z51AF11X6 Clean Air Plus Umluftset
 Z51AFR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)
 Z51AFS0X0 Long Life Umluftset
 Z51AFV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)



4 242004 261490

Ausstattung

Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung in Glas
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Automatic Air-Sensor
- AmbientLight
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- SilenceTaste
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost-Stellung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 360 lux
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Fernstart und Fernüberwachung

- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm

Ausstattung

Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h
Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende
Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
Intensivstufe: 578 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 717 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 150 W

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
max. 717 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1
pW
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

